SÉRIE HLB-DE 2-0450

EAN 8422202204505



Rouettes à noyau en aluminium et élastique en nylon noir avec une dureté de 70° ⊠shore A. Indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 500 kg.


Utilisées dans les ateliers de carrosserie, logistique interne, outils de transport, plateformes élévatrices, chariots de transport, missions de transport de matériel et logistique, machinerie lourde, gradins mobiles, centres sportifs, balayeuses, polisseuses.

DE: Idéale pour le transfert manuel de charges moyennes et déplacement silencieux. Absorption aux chocs et vibrations. Protection maximale des sols et de l'équipement. Idéale pour sols irréguliers.

Données techniques

Type De Chape	**Pivotante**
Type De Monture	**Platine**
Type De Frein	**Sans Frein**
Matériel	**Caoutchouc**
Dureté du bandage	**70º SHORE A**
Roulement	**Billes**
Diamètre (mm)	**200**
Largeur de la bande (mm)	**50**
Dimensions de la platine (mm)	**150x110**
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	**105x80**
Diamètre du trou de fixation (mm)	**10**
Déport de la roulette (mm)	**155**
Hauteur totale (mm)	**249**
Charge	**450**
Poids unitaire de la roue (kg)	**5.38**
Volume (cm^3)	**6300**


CAD



Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Image not found or type unknown



Fabrication en acier mécano-soudé jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Protection par vernis noir. Système de pivotement avec un roulement à billes de précision et un roulement à rouleaux coniques, ces deux roulements placés de manière opposée. Le roulement supérieur destiné aux efforts axiaux et le roulement inférieur aux eff orts radiaux. Graisseur sur la tête de la chape et sur la roue. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12532/12533.

Roue



Corps de roue en aluminium et bandage en caoutchouc plein élastique(70° Shore A)
Plage de températures: -20° ÷ +70°

Résistence Au Roulement	Satisfaisant
Le bruit de roulement	Excellente
Protection Du Sol	Excellente

Produits similaires



2-0452



2-1525



2-3351