# SÉRIE HLB-PO 2-0493

EAN 8422202204932



Roulettes à noyau en nylon blanc et bande de polyuréthane rouge dureté 90-95º shore A. Traction mécanique. Indiquées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 600 kg.

Utilisées comme outils de transport et logistique, surfaces extérieures, logistique interne, usines de carrosseries, gradins mobiles, plateformes élévatrices, missions de transport et logistique, machinerie lourde, grues mobiles, tables élévatrices, chaudronneries, balayeuses, polisseuses, Industries de la métallurgique, chimique, services publics.


Utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire et automobile.

PO: Fonctionnement élastique et silencieuse. Excellente protection des sols. Silencieuse. Forte dureté à l'usure.

## Données techniques


| | |
|---|---|
| Type De Chape | **Fixe** |
| Type De Monture | **Platine** |
| Type De Frein | **Sans Frein** |
| Matériel | **Polyuréthane** |
| Dureté du bandage | **90-95º SHORE A** |
| Roulement | **Lisse** |
| Diamètre (mm) | **125** |
| Largeur de la bande (mm) | **42** |
| Dimensions de la platine (mm) | **150x110** |
| Entre 'axe des trous de fixation (mm) | **105x80** |
| Diamètre du trou de fixation (mm) | **10** |
| Hauteur totale (mm) | **183** |
| Charge | **300** |
| Poids unitaire de la roue (kg) | **2.659** |
| Volume ($cm^3$) | **3020** |


## CAD




Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

## Montours



Fabrication en acier mécano-soudé jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Protection par vernis noir. Système de pivotement avec un roulement à billes de précision et un roulement à rouleaux coniques, ces deux roulements placés de manière opposée. Le roulement supérieur destiné aux efforts axiaux et le roulement inférieur aux eff orts radiaux. Graisseur sur la tête de la chape et sur la roue. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12532/12533.

## Produits similaires



2-0483



2-3361

## Roue



Corps de roue en polyamide blanc et bandage en polyuréthane rouge (Shore A 95°)
Plage de températures: -25° ÷ +80°

Résistence Au Roulement — Trés Bien

Le bruit de roulement — Trés Bien

Protection Du Sol — Trés Bien