SÉRIE HLG-FT 2-3818

EAN 8422202238180



Roulette double en nylon extrafort, utilisées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 2 500 Kg.


Utilisées comme outils de transport et logistique, grues transporteuses de matériaux lourds tels que les plateformes élévatrices, gradins mobiles, utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire et automobile.

FT: roulettes spécialement utilisées dans les industries alimentaire et chimique. Ne laisse pas de traces. Extraforte. Forte résistance aux chocs et coups.

Données techniques


Type De Chape	**Pivotante**
Type De Monture	**Platine**
Type De Frein	**Frein Roue Et Support**
Matériel	**Polyamide 6**
Roulement	**Billes**
Diamètre (mm)	**250**
Largeur de la bande (mm)	**57x2**
Dimensions de la platine (mm)	**200x160**
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	**160x120**
Diamètre du trou de fixation (mm)	**12**
Déport de la roulette (mm)	**193**
Hauteur totale (mm)	**325**
Charge	**2400**
Poids unitaire de la roue (kg)	**15.5**
Volume (cm^3)	**15236**


CAD



Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours





Fabrication en acier mécano-soudé jusqu' 8 mm d'épaisseur. Protection par vernis noir. Système de pivotement avec un roulement à billes de précision et un roulement à rouleaux coniques, ces deux roulements placés de manière opposée. Le roulement supérieur destiné aux efforts axiaux et le roulement inférieur aux eff orts radiaux. Pivotement complètement étanche. Graisseur sur la tête de la chape et sur la roue. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12532/12533.

Produits similaires



2-1876



2-1882



2-3836

Roue



Roue en polyamide 6 blanc, renforcé
Plage de températures: -30° ÷ +80°

Résistence Au Roulement — Excellente

Le bruit de roulement — Satisfaisant

Protection Du Sol — Satisfaisant