SÉRIE HLG-HU 2-1867

EAN 8422202218670



Roulette double à noyau en acier et bande de polyuréthane fondu avec dureté de 95° shore A, indiquées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 2 500 kg.


Utilisées comme outils de transport et logistique, pour grues transporteuses de matériaux lourds tels que les plateformes élévatrices. Utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire et automobile.

HU: roulettes à forte absorption aux chocs. Protection des sols et forte résistance à l'abrasion et à l'usure. Recommandées pour les surfaces rugueuses, abîmées, avec des puces métalliques, traces d'huiles, morceaux de verre, graisses ou gravier.

Données techniques

Type De Chape	**Pivotante**
Type De Monture	**Platine**
Type De Frein	**Sans Frein**
Matériel	**Polyuréthane**
Dureté du bandage	**95º SHORE A**
Roulement	**Billes**
Diamètre (mm)	**250**
Largeur de la bande (mm)	**50x2**
Dimensions de la platine (mm)	**200x160**
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	**160x120**
Diamètre du trou de fixation (mm)	**12**
Déport de la roulette (mm)	**193**
Hauteur totale (mm)	**325**
Charge	**2500**
Poids unitaire de la roue (kg)	**23.56**
Volume (cm^3)	**15236**


CAD



Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Image not found or type unknown



Fabrication en acier mécano-soudé jusqu' 8 mm d'épaisseur. Protection par vernis noir. Système de pivotement avec un roulement à billes de précision et un roulement à rouleaux coniques, ces deux roulements placés de manière opposée. Le roulement supérieur destiné aux efforts axiaux et le roulement inférieur aux eff orts radiaux. Pivotement complètement étanche. Graisseur sur la tête de la chape et sur la roue. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12532/12533.

Roue



Résistence Au Roulement	Trés Bien
Le bruit de roulement	Bien
Protection Du Sol	Trés Bien

Produits similaires



2-1870



2-3812



2-3830