SÉRIE TV-DE 2-2193

EAN 8422202221939



Roulettes à noyau central en aluminium avec bande en caoutchouc noir avec une dureté de 70° shore A. Recommandées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 450 Kg.

Sont utilisées pour transport et logistique, ateliers, chariots d'outils, logistique interne, chariots tubulaire, gradins mobiles, outils de transport, plateformes élévatrices, usines alimentaires, missions de transport de matériel et logistique, machinerie lourde dans le secteur de la construction, chariots élévateurs, fermes avicoles, conteneurs, roll-tainers, cages de transport.


Ce sont des roulettes appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

DE : Idéale pour le transport manuel de charge moyenne et déplacements silencieux. Absorption aux chocs et vibrations. Protection maximale des sols et de l'équipement. Idéale pour sols irréguliers.

Données techniques

Type De Chape	**Pivotante**
Type De Monture	**Platine**
Type De Frein	**Frein Roue Et Support**
Matériel	**Caoutchouc**
Dureté du bandage	**70° SHORE A**
Roulement	**Billes**
Diamètre (mm)	**100**
Largeur de la bande (mm)	**40**
Dimensions de la platine (mm)	**106x86**
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	**86/80x60**
Diamètre du trou de fixation (mm)	**8**
Déport de la roulette (mm)	**81**
Hauteur totale (mm)	**140**
Charge	**200**
Poids unitaire de la roue (kg)	**1.56**
Volume (cm^3)	**2336**


CAD



Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Image not found or type unknown



Fabrication en tôle d'acier emboutie jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Finition bichromatée ultra résistante à l'oxydation. Double roulement à billes renforcé par des chemins de roulement durcis. Protection anti-poussière du roulement de la monture. Fabrication conformément à la norme européenne EN 12532.

Produits similaires



2-2194



2-2195

Roue



Corps de roue en aluminium et bandage en caoutchouc plein élastique(70° Shore A)
Plage de températures: -20° ÷ +70°

Résistence Au Roulement	Satisfaisant
Le bruit de roulement	Excellente
Protection Du Sol	Excellente

 Ruedas Alex, S.L.U. Tous droits réservés.