SÉRIE TV-PO 2-0307

EAN 8422202203072



Roulettes à noyau blanc et bande de polyuréthane rouge dureté 90-95º shore A. Recommandées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 600 Kg.

Sont utilisées pour trasnport et logistique, surfaces extérieures, chariots d'outillages, logistique interne, chariots tubulaires, usines pneumatiques, gradins mobiles, outils de transport, plateformes élévatrices, usines alimentaires, chariots de transport, ateliers, missions de transport et logistique, transport d'outils, échelles, balayeuses, poulisseuses, machines d'emballage, bandes transporteuses, machinerie lourde.

Utilisées spécialement dans le secteur aéronautique, ferroviaire et automobile, alimentaire.


Ce sont des roulettes appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

PO : Silencieuse. Offre grande protection des sols. Forte dureté. Résistante aux traces d'huiles, graisses et puces métalliques.

Données techniques

Type De Chape	**Pivotante**
Type De Monture	**Platine**
Type De Frein	**Sans Frein**
Matériel	**Polyuréthane**
Dureté du bandage	**90-95º SHORE A**
Roulement	**Lisse**
Diamètre (mm)	**150**
Largeur de la bande (mm)	**42**
Dimensions de la platine (mm)	**139x110**
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	**105x80**
Diamètre du trou de fixation (mm)	**10**
Déport de la roulette (mm)	**130**
Hauteur totale (mm)	**206**
Charge	**450**
Poids unitaire de la roue (kg)	**2.54**
Volume (cm^3)	**4188**


CAD



Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Image not found or type unknown



Fabrication en tôle d'acier emboutie jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Finition bichromatée ultra résistante à l'oxydation. Double roulement à billes renforcé par des chemins de roulement durcis. Protection anti-poussière du roulement de la monture. Fabrication conformément à la norme européenne EN 12532.

Produits similaires



2-0308



2-1633

Roue



Corps de roue en polyamide blanc et bandage en polyuréthane rouge (Shore A 95°)
Plage de températures: -25° ÷ +80°

Résistence Au Roulement — Trés Bien

Le bruit de roulement — Trés Bien

Protection Du Sol — Trés Bien