SÉRIE ZV-PS Gris 2-3404

EAN 8422202234045

Roulettes en caoutchouc gris naturel. Indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 215 kg.

Utilisées pour les chariots d'outillages, les chariots tubulaires, la logistique interne, les gradins mobiles, comme outils de transport, pour les plateformes élévatrices, les ateliers, les chariots de transport, cuisines, cantines, salles à manger, restaurants, Industrie alimentaire, échelles, balayeuses, polisseuses, soudeuses, bétonnières, grues, machines d'emballage, bandes transporteuses, grues mobiles, remorques, machinerie légère, menuiseries, serrureriess, menuiseries métalliques, fermes agricoles, conteneurs de déchets, conteneurs, roll-palettes, cages de transport.

PS GRIS: Roulette douce et silencieuse. Protection maximale des sols. Absorption aux chocs et vibrations, ne laisse pas de traces.

Données techniques

Type De Chape	**Fixe**
Type De Monture	**Platine**
Type De Frein	**Sans Frein**
Matériel	**Caoutchouc**
Roulement	**Rouleaux**
Diamètre (mm)	**160**
Largeur de la bande (mm)	**40**
Dimensions de la platine (mm)	**136x116**
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	**105x80**
Diamètre du trou de fixation (mm)	**10**
Hauteur totale (mm)	**201**
Charge	**160**
Poids unitaire de la roue (kg)	**1.928**
Volume (cm^3)	**3805**

CAD



Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Image not found or type unknown



Fabrication en tôle d'acier emboutie jusqu'à 4 mm d'épaisseur.Finition galvanisée.Double roulement à billes.Modèle à usage universel pour charges moyennes.Fabrication conformément aux normes européennes EN 12530/12532.

Produits similaires

2-3400

2-3407

2-3428

Roue

Corps de roue en polypropylène et bande de roulement en caoutchouc
Plage de températures: -20° ÷ +60°

Résistence Au Roulement — Satisfaisant

Le bruit de roulement — Excellente

Protection Du Sol — Excellente